

ПОЛЕВОЙ HART-КОММУНИКАТОР ТЕХНОМИК 585 (Ex)



ФОТО



НОВИНКА!

- Вид исполнения: - общепромышленное, искробезопасное
- Цветной сенсорный ЖК-дисплей 5,7 дюйма
- Питание датчиков: 24 В с возможностью измерения токового сигнала
- Встроенный резистор 250 Ом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Полноценный HART-коммуникатор с актуальной библиотекой описания приборов (Device Descriptions), зарегистрированных в FieldComm Group
- Обновление библиотеки описаний приборов (Device Descriptions) производится через USB-порт
- Возможность установки описаний приборов (Device Descriptions), незарегистрированных в FieldComm Group
- Встроенный блок питания 24 В для питания приборов по токовой петле
- Вход для измерения тока с возможностью проведения настройки прибора и проверки токовой петли
- Опция создания резервной копии настроек на компьютере
- Питание от встроенного литий-полимерного аккумулятора с возможностью работы до 12ти часов без подзарядки

ОПИСАНИЕ

Коммуникатор Техномик 585 предназначен для диагностики и настройки полевых интеллектуальных приборов, поддерживающих цифровой протокол HART. Производится в двух вариантах исполнения: общепромышленное и искробезопасное, что позволяет использовать его как в полевых условиях, так и в лабораториях.

Сертифицирован в соответствии с требованиями ТР ТС.

Маркировка взрывозащиты Ex ia IIC T4 Ga.

Hart-коммуникатор позволяет сократить время ввода в эксплуатацию приборов КИПиА, снизить эксплуатационные и ремонтные расходы, проводить контроль эксплуатируемого оборудования.

МЕТРОЛОГИЯ КОМПЛЕКТ

+7 (495) 72-72-72-5 info@metr-k.ru

127083, Россия, г.Москва Ул.8 марта 1-12

ПОЛЕВОЙ HART-КОММУНИКАТОР ТЕХНОМИК 585 (Ex)



ФОТО



Аксессуары:

- Мягкий чехол для транспортировки
- Зарядное устройство для аккумулятора
- USB-кабель для обновления библиотеки HART
- Комплект испытательных проводов
- Запасной предохранитель на 32 мА
- Руководство

Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Батарея и время работы	Литий-полимерный аккумулятор с 4200 мА/ч. 12 часов непрерывной работы. Полностью заряжается всего за 3 часа.
Габаритные размеры	140 мм x 225 мм x 80 мм
Вес	1,5 кг
Дисплей	5,7" TFT VGA сенсорный экран 640 x 480 пикселей
Процессор	Двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц, 512 МБ и встроенной флэш-памятью объемом 1 ГБ
Память	16 ГБ
Гарантия	1 год
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздуха, %	от 0 до 50 до 90%

Внутренний амперметр	
Диапазон	-1 ... 24,5 мА
Разрешение	0,0001 мА
Погрешность	± 0,02 % ВПИ
Замечания	R вход < 120 Ом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕТРОЛОГИЯ  **КОМПЛЕКТ**

+7 (495) 72-72-72-5 info@metr-k.ru 127083, Россия, г. Москва Ул. 8 марта 1-12